

Dachaufbau Hauptdach von Aussen nach Innen

30mm	Tondachziegel, ZZ Wancor FAMA naturrot
30/50mm	Dachlatte
60/60mm	Konterlatte
0.2mm	Unterdachfolie
80mm	Weichfaserplatte / Vordachschalung
140mm	Sparrenkonstruktion, ausgedämmt
0.2mm	Dampfbremse
30/60mm	Installationsrost
15mm	Gipsfaserplatte

DN 35°

Stadtbauamt Aarau
Sekt. Baubewilligungen

E 27. Feb. 2024

BG-Nr. 2023 - 2 9 5

Wandaufbau Lukarne von Aussen nach Innen

6mm	Vollkernplatte braun
27/90mm	Installationsrost
0.2mm	Windpapier
80mm	Weichfaserplatte
140mm	Wandkonstruktion, ausgedämmt
0.2mm	Dampfbremse
30/60mm	Installationsrost
15mm	Gipsfaserplatte

Beschreibung:

Um einen U-Wert von unter 0.2 W/m²K zu erreichen, wird das gängige Verfahren einer Aufsparrendämmung (Weichfaserplatte) angewandt. Das Dach und die Lukarnenwände werden somit um ca. 82mm dicker als zuvor.

