

Dachaufbau Lukarnendach von Aussen nach Innen

30mm	Tondachziegel, ZZ Wancor FAMA naturrot
30/50mm	Dachlatte
60/60mm	Konterlatte
0.2mm	Unterdachfolie
80mm	Weichfaserplatte / Vordachschalung
140mm	Sparrenkonstruktion, ausgedämmt
0.2mm	Dampfbremse
30/60mm	Installationsrost
15mm	Gipsfaserplatte

Wandaufbau Lukarnen von Aussen nach Innen

6mm	Vollkernplatte braun
27/90mm	Installationsrost
0.2mm	Windpapier
80mm	Weichfaserplatte
140mm	Wandkonstruktion, ausgedämmt
0.2mm	Dampfbremse
30/60mm	Installationsrost
15mm	Gipsfaserplatte

Beschreibung:

Um einen U-Wert von unter 0.2 W/m²K zu erreichen, wird das gängige Verfahren einer Aufsparrendämmung (Weichfaserplatte) angewandt. Das Dach und die Lukarnenwände werden somit um ca. 82mm dicker als zuvor.

DN Lukarnen 20°

Stadtbauamt Aarau
Sekt. Baubewilligungen

E 27. Feb. 2024

BG-Nr. 2023 - 295

Höhe Dachlatte neu

Höhe Dachlatte alt (Bestand)

ca. 348mm

ca. 250mm

Dachvorsprung bleibt
unverändert ca. 200mm

82